



额定电压	220	V AC
额定功率	1000	W
额定电流	4.4	A
额定转矩	4	N·m
最大转矩	12	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线反电势常数	54	V/KRPM
线电阻	2.3	Ω
线电感	4.8	mH
转动惯量	2.97	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.9	Nm/A
电气时间常数	2.09	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

B-B (2:1)

制动接线

端子序号	1	2	端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	D024V		功能定义	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE

增量式接线

端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

电机绕组插座

端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)		年月日		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		比例 SCALE 1:1		物料号		设计		备注 NOTE		REV. A	
制图/DRAWN		单位 UNIT mm		型号		设计		备注 NOTE		REV. A	
设计/DESIGNED		物料号		物料号		设计		备注 NOTE		REV. A	
审核/CHECKED		物料号		物料号		设计		备注 NOTE		REV. A	
承认/APPROVED		物料号		物料号		设计		备注 NOTE		REV. A	